

TECHNISCHES

MERKBLATT

Art.-Nr. 90009



IMPRÄGA Deutschland
Gustav-Lachmund-Weg 15
D - 38644 Goslar
Tel. 05321 389 404
Fax 05321 389 406
info@impraega.de
www.impraega.de

GRAFFIT EX PLUS

Eine permanente Anti Graffiti Schutz Beschichtung für alle Gegenstände mit UV-Schutz

Eigenschaften

Der Graffiti Ex plus mit UV-Schutz ist ein permanent wirkender Oberflächenschutz für fast alle Gegenstände. Die in der Beschichtung befindlichen Bindemittel bilden eine Reaktion mit dem Substrat und entwickeln von dort heraus ihre Wirksamkeit. Es findet eine Filmbildung statt; so ergibt sich die Möglichkeit, dass neben der absoluten Schutzwirkung eine bleibende farbaufrischende Optik entsteht. Eine fachgerecht, aufgetragene Graffiti Ex plus Beschichtung verhindert langfristig und zuverlässig das Eindringen von Graffiti-Farben, auch bei sehr offenporigen Oberflächen. Mit dem von IMPRÄGA Graffiti Ex plus beschichteten Flächen, können Graffiti Verschmutzungen mit dem, auf das System abgestimmten IMPRÄGA Graffiti Entferner, leicht und ohne großen Aufwand, immer wieder entfernt werden. Die damit gereinigte Fläche braucht nach Abschluß der Arbeiten nur mit klarem Wasser abgespült werden. Die so gereinigte Oberfläche ist dann ohne zusätzlichen Aufwand wieder voll funktionsfähig.

Anwendungsbereich

Der Graffiti Ex plus ist im Innen- und Außenbereich anwendbar und kann für organische und anorganische Oberflächen bzw. Gegenstände eingesetzt werden.

Verarbeitung

Die Beschichtung wird unverdünnt auf die trockenen und vorgereinigten Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Je nach Saugfähigkeit des Materials 2 bis 3mal auftragen und gleichmäßig verteilen.

Sicherheit

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt ist nach EG-Richtlinien Gef.Stoff.Ver. eingestuft und gekennzeichnet. Gefahrstoff nach Kennzeichnung.

R-10 Entzündlich

S-16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S-24/25 Berührung mit der Haut und Augen vermeiden

S-36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen



leicht entzündlich



gesundheitsschädlich

Umweltschutz

Wassergefährdungsklasse 1. Gebinde besteht aus umweltfreundlichem PE und ist recycelfähig. Bitte PE-Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweis:

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit IMPRÄGA Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien und Oberflächen anzupassen. Bitte legen Sie immer eine kleine Musterfläche an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen! Nach öffnen verbrauchen. Vor Frost schützen.

