

TECHNISCHES

MERKBLATT

Art.-Nr. 90010



IMPRÄGA Deutschland
Gustav-Lachmund-Weg 15
D - 38644 Goslar
Tel. 05321 389 404
Fax 05321 389 406
info@impraega.de
www.impraega.de

SANDSTEIN TIEFENIMPRÄGNIERUNG - FV

Eine Imprägnierung mit leichter Farbtonvertiefung
speziell für Sandstein und Beton

Eigenschaften

Die Sandstein Imprägnierung mit Farbtonvertiefung ist ein ausgezeichneter Oberflächenschutz. Durch die Behandlung mit der Tiefenimprägnierung werden die Steinoberflächen gegen Öle und Fette, Schmutz, Flecken und andere Witterungseinflüsse langfristig geschützt. Die Dampfdiffusion bleibt dabei erhalten und es wird ein Lotusblatt-Effekt erzielt.

Anwendungsbereich

Die Sandstein Imprägnierung ist im Innen- und Außenbereich anwendbar. Sie ist ein hervorragender und spezieller Schutz für Sandsteine und Beton. Nicht für polierte Oberflächen geeignet!

Verarbeitung

Die Imprägnierung wird als Konzentrat auf die trockenen und vorgereinigten Flächen mit Pinsel, Rolle oder Sprüher aufgetragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 20 Minuten den Vorgang bis zur Sättigung wiederholen. Bei der Verarbeitung auf gleichmäßiges auftragen achten, damit eine optimale Imprägnierung erreicht wird. Bei Anwendung unter 5°C und über 40°C wird die Wirksamkeit eingeschränkt.

Sicherheit

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Dieses Produkt ist nach EG-Richtlinien Gef.Stoff.Ver. eingestuft und gekennzeichnet. Gefahrstoff nach Kennzeichnung.

R-10 Entzündlich

R-65 Gesundheitsschädlich; kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

R-66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

R-67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, S-2 Dampf nicht einatmen

S-24 Berührung mit der Haut vermeiden

S-36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen

S-62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und

Verpackung/Etikett vorzeigen.



Gesundheitsschädlich

Umweltschutz

Wassergefährdungsklasse 2. Gebinde besteht aus umweltfreundlichem PE und ist recycelfähig. Bitte PE-Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweis:

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit IMPRÄGA Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien und Oberflächen anzupassen. Bitte legen Sie immer eine kleine Musterfläche an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen! Nach öffnen verbrauchen. Vor Frost schützen.

