

TECHNISCHES

MERKBLATT

Art.-Nr. 90002



IMPRÄGA Deutschland
Gustav-Lachmund-Weg 15
D - 38644 Goslar
Tel. 05321 389 404
Fax 05321 389 406
info@impraega.de
www.impraega.de

SPEZIALHYDROPHOBIERUNG

Eine lösungsmittelfreie, spezielle Vorimprägnierung für Natur- und Kunststeine

Eigenschaften

Die IMPRÄGA SPEZIALHYDROPHOBIERUNG ist eine lösungsmittelfrei Vorimprägnierung zur Vorbehandlung vor der Verlegung. Durch diese spezielle Hydrophobierung wird bei den damit behandelten Produkten das Eindringen von Feuchtigkeit und Verschmutzungen in die Beläge verhindert. Ausblühungen und Feuchtigkeitsflecken werden dadurch weitgehend reduziert. Das Produkt ist diffusionsfähig. Das Eindringen von Feuchtigkeit wird verhindert, die vorhandene Restfeuchtigkeit der Beläge kann auch nach der Hydrophobierung aus den verarbeiteten Belägen entweichen. Auf Grund seiner speziellen Formulierung mit hochwertigen Rohstoffen, wird durch die Spezialhydrophobierung eine Verstärkung der Haftvermittlung erreicht.

Anwendungsbereich

Die Spezialhydrophobierung ist eine umweltfreundliche Hydrophobierung und in nahezu allen Bereichen sowohl im Innen- und Außenbereich auf allen Natursteinen und Kunststeinen und Betonprodukten anwendbar.

Verarbeitung

Ein- bis zweimal unverdünnt auf die geeigneten und saugfähigen, trockenen Steinoberflächen gleichmäßig auftragen. Nach kurzem Antrocknen der Hydrophobierung R 21 Khz+ können Bodenplatten mit Mörtel bzw. Kleber verlegt werden. Nach abgeschlossenen Arbeiten und der notwendigen Grundreinigung bekommt der Stein nach dem abtrocknen seine natürliche Optik. Eine anschließende Imprägnierung zum dauerhaften Schutz der Steinoberflächen gegen Verschmutzungen ist sinnvoll. Begehbarkeit nach Austrocknung.

Sicherheit

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Keine Kennzeichnung nach Gef.StoffVer. bzw. EG-Richtlinien 88/379. Kein Gefahrgut nach GGVE/S, ADR/RID, IATA/DGR. Augenkontakt vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, und Schutzbekleidung tragen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

Umweltschutz

Wassergefährdungsklasse 1. Darf verdünnt ins Abwasser gelangen. Gebinde besteht aus umweltfreundlichem PE und ist recycelfähig. Bitte PE-Wertstoffsammlung zuführen.

Hinweis:

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit IMPRÄGA Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien und Oberflächen anzupassen. Bitte legen Sie immer eine kleine Musterfläche an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen! Nach öffnen verbrauchen. Vor Frost schützen.

